

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2L PC

NILFISK



Moteur By-Pass à refroidissement indépendant décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean sécurité surchauffe moteur à coupure automatique utilisation possible sans sac livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, buse à brosse, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

RÉFÉRENCE

UNITÉ DE VENTE

152956

UNITE

Caractéristiques :

- Capacité de la cuve (l) : 25
- Classe de filtration : certifié I
- Connexion pour outils électriques : oui
- Débit d'air (l/s) : 61,7
- Dépression (mbar) : 235
- Hauteur (mm) : 530
- Largeur (mm) : 390
- Longueur (mm) : 375
- Longueur de câble (m) : 7,5
- Longueur de flexible (m) : 3,5
- Matériau de la cuve : polypropylène
- Modèle : aero 26-2l pc
- Niveau sonore (dba) : 60
- Poids (kg) : 9,00
- Puissance absorbée max. (w) : 1500
- Tension - phases (v) : 230

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)