

BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL ONDULE

OSBORN



Brosse avec une densité de garnissage moyenne pour des applications légères et moyennes à haute vitesse. Vitesse de travail recommandée : environ 50% du tr/min max. Pour les travaux de nettoyage non destructifs et légers, l'ébavurage et le traitement des alésages.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DU GARNISSAGE (MM)	MATÉRIAU DE GARNISSAGE	VITESSE MAX. D'UTILISATION (TR/MIN)	Ø DE LA BROSSÉ (MM)	UNITÉ DE VENTE
153006	13	acier ondulé	15000	50	UNITE
153004	13	acier ondulé	15000	50	UNITE
152977	15	acier ondulé	15000	70	UNITE
153005	15	acier ondulé	1500	70	UNITE
152978	13	laiton ondulé	15000	50	UNITE
152982	13	inox ondulé	15000	50	UNITE
152979	15	laiton ondulé	15000	70	UNITE
152980	13	inox ondulé	15000	50	UNITE
152983	15	inox ondulé	15000	70	UNITE
152981	15	inox ondulé	15000	70	UNITE

Caractéristiques :

- Ø de tige (mm) : 6

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)