

CRÉMONE OB NX KSR F-6 HP FIXE

ROTO



Crémone OB NX KSR pour châssis 2 vantaux, fouillot négatif -6mm pour poignée centrée.

Hauteur de poignée fixe.

Nécessite l'adaptateur poignée carré de 7mm.

Galet E = galet standard réglable en compression.

HFF = hauteur fond de feuillure.

Finition Roto Sil.

| RÉFÉRENCE | HAUTEUR POIGNÉE (MM) | HFF (MM) | LONGUEUR (MM) | TYPE DE VERROUILLAGE | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|----------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|
| 135455 | 413 | 801-1100 | 880 | 1 galet E | UNITE |
| 135456 | 513 | 1001-1200 | 980 | 1 galet E | UNITE |
| 135457 | 563 | 1201-1600 | 1180 | 1 galet E | UNITE |
| 148189 | 263 | 601-800 | 690 | 1 galet E | UNITE |
| 135458 | 1000 | 1601-2400 | 1580 | 2 galets E | UNITE |
| 148190 | 263 | 601-800 | 690 | 1 galet V | UNITE |

Caractéristiques :

- Axe de fouillot (mm) : -6
- Fouillot (mm) : 7

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)