

CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ WX DÉBRAYABLE

IFAM



Cylindre à profil européen haute sécurité.

Dessin protégé par IFAM (no. 2.061.242). Validité du dépôt Européen jusqu'en 2037.

Fonction débrayable : il permet l'ouverture même si une clé bloque le côté opposé.

16 pistons en acier disposés sur trois axes.

Protection anti-bumping.

Pistons anti-crochetage.

Goupilles anti-perçage dans le corps et le rotor.

Ressorts en acier inoxydable.

Corps en laiton extrudé.

Finition nickelé mat.

Livré avec 4 clés à points de sécurité avec des millions de combinaisons.

Carte de propriété + Control Code System.

Contrôle total de la part de l'utilisateur des copies de clé, car IFAM les réalise exclusivement dans ses usines.

RÉFÉRENCE	COTE A	COTE B	TYPE	UNITÉ DE VENTE
120543	30	80	Varié	UNITE
120535	30	30	Varié	UNITE
120536	30	35	Varié	UNITE
119993	30	40	Varié	UNITE
120530	35	40	Varié	UNITE
120539	35	45	Varié	UNITE
120540	30	50	Varié	UNITE
120479	40	40	Varié	UNITE
120537	45	45	Varié	UNITE
120261	40	50	Varié	UNITE
120541	30	60	Varié	UNITE
119399	45	50	Varié	UNITE
120477	40	55	Varié	UNITE
120545	40	60	Varié	UNITE
120544	45	55	Varié	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

CYLINDRE HAUTE SÉCURITÉ WX DÉBRAYABLE

IFAM

123890	45	60	Varié	UNITE
122347	50	60	Varié	UNITE
120546	30	30	S'ouvrant	UNITE
120551	30	35	S'ouvrant	UNITE
120550	30	40	S'ouvrant	UNITE
120547	35	35	S'ouvrant	UNITE
120552	35	40	S'ouvrant	UNITE
120553	35	45	S'ouvrant	UNITE
120554	30	50	S'ouvrant	UNITE
120478	40	40	S'ouvrant	UNITE
120558	40	45	S'ouvrant	UNITE
133448	30	55	S'ouvrant	UNITE
120265	40	50	S'ouvrant	UNITE
120548	45	45	S'ouvrant	UNITE
119400	45	50	S'ouvrant	UNITE
120561	40	60	S'ouvrant	UNITE
134285	45	55	S'ouvrant	UNITE
124443	45	60	S'ouvrant	UNITE
122483	50	60	S'ouvrant	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)