

CYLINDRE SÉCURITÉ FL6 À BOUTON

FORLOCK



Fiche technique :

- Profil : Européen
- 6 goupilles
- En laiton massif, finition Laiton nickelé
- Livré avec 5 clés longues réversibles en Laiton nickelé
- Conforme à la norme EN1303 :2015
- Fonction anti-snap : profil découpé autour de l'extrémité côté B pour la rupture en cas d'interférence extérieure
- Rotor anti-perçage grâce aux inserts acier pour la protection des pistons
- Clé reproductible dans nos centres services, carte à code de reproduction fournie
- 2 vis de fixation fournies : longueurs 40 et 60 mm
- Conditionné en boîte individuelle et par carton de 10 ou 40 pièces
- Clés reproductibles dans nos centres services

EN1303 : 2015

1 5 0 0 C 4 D

Certifié selon EN1303:2015 qui assure la résistance au perçage, forçage, extraction, ainsi que la tenue contre la corrosion, le fonctionnement à température et le nombre de cycles possibles.

Notre produit étant testé pour 50 000 cycles, avec une résistance élevée à la corrosion pour une température entre -25 et 65°C, un nombre minimal de 30 000 variations possibles et le niveau maximum de résistance à l'attaque (5/10 minutes).

RÉFÉRENCE	COTE B	UNITÉ DE VENTE
147978	40	UNITE
147979	50	UNITE
147980	60	UNITE

Caractéristiques :

- Cote A : 40B
- Type : Varié

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)