

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SGP ZIRKON-CURVE STEELOX

PFERD RUGGEBERG FRANCE



Forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives : - meulage agressif inégalé et enlèvement de matière élevé - ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d'angle - stabilité des outils pour des résultats de qualité supérieure - durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle - utilisation optimale du matériau abrasif dans l'angle exécution SGP ZIRKON-CURVE pour des travaux de meulage exigeants et pour un pouvoir d'enlèvement de matière particulièrement important abrasif : grain corindon zirconien Z matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX) application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage 790151 : épaisseur 14 mm, pour soudure d'angle > 5 mm 790175 : épaisseur 16 mm, pour soudure d'angle > 8 mm boîte de 10.

RÉFÉRENCE	UNITÉ DE VENTE
153132	UNITE
153133	UNITE

Caractéristiques :

- Conditionnement : 10
- Grain : 40
- Type d'abrasif : corindon zirconien
- Vitesse max. d'utilisation (tr/min) : 12200
- Ø (mm) : 125

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)