


FERME-PORTE TS 5000 SOFTCLOSE

GEZE



Corps pour ferme-porte TS 5000 SoftClose en applique avec bras à coulisse (vendu séparément) à vitesse de fermeture réglable individuellement dans un angle d'ouverture de la porte de 0 à 15°

Conforme aux normes EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006.

Force de fermeture EN 2-6 à réglage variable en continu par l'avant.

L'affichage visuel de la force de fermeture assure un réglage correct.

Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne.

À-coup final / amortisseur de fin de course réglable par l'avant via une valve.

Freinage à l'ouverture réglable par l'avant via une valve.

Ferme-porte adapté pour portes DIN droite / DIN gauche.

Domaines d'application

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles

RÉFÉRENCE	FINITION	UNITÉ DE VENTE
148154	Blanc RAL9016	UNITE
148155	Argent	UNITE
148156	Noir RAL9005	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)