

GARNITURE ATLANTA SUR PLAQUES DE 24MM

HOPPE



Garniture en aluminium sur plaques étroites 24mm.

Certifiée selon la norme DIN EN 1906 : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.

Assemblage : garniture libre, bague de guidage sans entretien.

Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle).

Plaques : piliers de fixation coté extérieur, sans coté intérieur.

Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4.

RÉFÉRENCE	CARRÉ (MM)	ENTRAXE (MM)	EP. PORTE (MM)	FINITION	UNITÉ DE VENTE
150437	8	92	78-87	Anodise F9	UNITE
150436	8	92	78-87	Blanc RAL9016	UNITE
111742	8	92	58-67	Blanc RAL9016	UNITE
118448	7	70	78-87	Blanc RAL9016	UNITE
118604	7	70	58-67	Blanc RAL9016	UNITE
112261	8	92	68-77	Blanc RAL9016	UNITE
130741	7	70	68-77	Blanc RAL9016	UNITE
111744	8	92	58-67	Anodisé F9	UNITE
113283	7	70	68-77	Anodisé F9	UNITE
117712	7	70	58-67	Anodisé F9	UNITE
250331	8	92	68-77	Anodisé F9	UNITE
118610	7	70	68-77	Brun RAL8003	UNITE
113282	8	92	68-77	Brun RAL8003	UNITE
114537	8	92	58-67	Brun RAL8003	UNITE
112262	8	92	68-77	Brun RAL8712	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

GARNITURE ATLANTA SUR PLAQUES DE 24MM

HOPPE

112264	8	92	68-72	Laiton poli titane	UNITE
122535	7	70	78-87	Laiton poli titane	UNITE

Caractéristiques :

- Entraxe fixations (mm) : 195

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)

GARNITURE ATLANTA SUR PLAQUES DE 24MM

HOPPE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)