

## GARNITURE NEW YORK SUR PLAQUES DE 24MM

HOPPE



Garniture en aluminium sur plaques étroites 24mm.

Certifiée selon la norme DIN EN 1906 : 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.

Assemblage : garniture libre, bague de guidage sans entretien.

Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle).

Plaques : piliers de fixation coté extérieur, sans coté intérieur.

Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4.

RÉFÉRENCE	CARRÉ (MM)	ENTRAXE (MM)	EP. PORTE (MM)	FINITION	UNITÉ DE VENTE
115348	7	70	58-67	Blanc RAL9016	UNITE
118670	7	70	68-77	Noir Mat RAL9714	UNITE
118676	8	92	68-77	Noir Mat RAL9714	UNITE
115349	7	70	68-77	Blanc RAL9016	UNITE
114721	8	92	68-77	Blanc RAL9016	UNITE
115351	7	70	58-67	Anodisé F9	UNITE
114722	8	92	68-77	Anodisé F9	UNITE
115353	7	70	68-77	Anodisé F9	UNITE
115358	8	92	68-77	Brun RAL8003	UNITE
115356	7	70	68-77	Brun RAL8003	UNITE

### Caractéristiques :

- Entraxe fixations (mm) : 195

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)