

MOTEUR MARK

BENINCA



Motorisation pour portes de garage basculante à contrepoids

Centrale avec récepteur et encodeur intégrés

Jusqu'à 8 m² (12 m² avec 2 moteurs)

Opérateur électromécanique avec centrale intégrée MARK

Opérateur électromécanique avec centrale intégrée MARK.SC

Éclairage de service à 14 LED intégré pour un rendement lumineux élevé y compris sur la version sans centrale

L'opérateur se caractérise par des dimensions compactes (48 cm de longueur) permettant un équilibrage simplifié de la porte et un montage facile et rapide, y compris sur des portes basculantes articulées

Fin de course en ouverture et bouton de contrôle intégrés

Également adapté aux portes articulées grâce à la possibilité de montage à l'envers

Caractéristiques techniques

Alimentation de réseau 230 Vac

Alimentation moteur 24 Vdc

Couple 300 Nm

Cycle de travail usage intensif

Degré de protection IP20 I

Centrale incorporée OUI

Récepteur incorporé OUI

Encodeur OUI

Surface max porte : 1 moteur = 8 m² / 2 moteurs = 12 m²

RÉFÉRENCE	CENTRALE INCORPORÉE	UNITÉ DE VENTE
149845	Sans	UNITE
149844	Avec	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)