

MOTEUR TUBULAIRE FILAIRE SEE2 POUR VOLET ROULANT

SELVE



Cette motorisation combine le réglage simple des fins de course, une protection maxi et une fermeture hermétique du tablier.

Il suffit de connecter la motorisation SEE. Approche des points finaux en n'importe quelle séquence.

Après trois parcours, les positions de fin de course sont approchées en douceur avec une garantie de détection optimale des obstacles et des surcharges.

Ils doivent être équipées d'attaches rigides ou de verrous, et nécessitent une butée fixe dans la partie supérieure.

Nécessite un câble de réglage.

Avantages :

- Réglage « plug & play » des fins de course, sans séquence !
- Détection d'obstacles lors du déroulement
- « Fonction d'inversion » : libération de l'obstacle
- Protection apprentissage contre les surcharges et protection antigel
- Accostage en position basse
- Délestage des lames en fin de course haut
- Livré avec câble débrochable de 2,5m

RÉFÉRENCE	PUISSANCE (NM)	UNITÉ DE VENTE
133481	7	UNITE
133482	10	UNITE
133483	15	UNITE
133484	20	UNITE
133775	10	UNITE
133774	15	UNITE
133776	7	UNITE

Caractéristiques :

- Ø (mm) : 45

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)