

MOTEUR TUBULAIRE RADIO SEE2-RC POUR VOLET ROULANT

SELVE



Cette motorisation combine le réglage simple des fins de course, une protection maxi et une fermeture hermétique du tablier.

Il suffit de connecter la motorisation SEE-RC. Approche des points finaux en n'importe quelle séquence.

Après trois parcours, les positions de fin de course sont approchées en douceur avec une garantie de détection optimale des obstacles et des surcharges.

Ils doivent être équipées attaches rigides ou de verrous, et nécessitent une butée fixe dans la partie supérieure.

Les moteurs SEE-RC peuvent être pilotés avec télécommandes radio commeo ou iveo.

Avantages :

- Réglage « plug & play » des fins de course, sans séquence !
- Détection d'obstacles lors du déroulement
- « Fonction d'inversion » : libération de l'obstacle
- Protection apprentissage contre les surcharges et protection antigel
- Accostage en position basse
- Délestage des lames en fin de course haut
- Programmation en mode automatique ou en mode manuel avec la télécommande

RÉFÉRENCE	PUISSANCE (NM)	UNITÉ DE VENTE
133485	7	UNITE
133486	10	UNITE
133487	15	UNITE
133488	20	UNITE
133801	7	UNITE

Caractéristiques :

- Ø (mm) : 45

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)