


NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T

NILFISK



Châssis compact en acier laqué type "diable" avec roues increvables capot de protection de la pompe de série timon retournable pour protéger la machine valve thermique de sécurité pour préserver la pompe pression réglable à la lance injecteur de détergent base pression avec crépine d'aspiration réglage du débit d'eau sur la pompe équipé d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal - DN6), lance à couplage rapide « 4en1 » 98 cm buse HP "Tornado" 20 ° + buse HP grand angle 65 ° + rotabuse céramique "TurboHammer " + buse BP.

RÉFÉRENCE UNITÉ DE VENTE

155404 UNITE

Caractéristiques :

• Capacité du réservoir de carburant (I) : 4

Carburant : essence

• Consommation de carburant (I/h) : 2,1

Débit (l/h): 750Hauteur (mm): 935Largeur (mm): 521

Longueur (mm): 533
Longueur de flexible (m): 10
Matériau de la culasse: laiton
Matériau des pistons: céramique

• Modèle : mc 3c-180/750 pe t

Poids (kg): 32,20Pression (bar): 180

• Puissance du moteur (kw / cv) : 7 cv

Température max. (°c) : 60Type de moteur : kohler ch270

• Vitesse de rotation de la pompe (tr/min) : 3400

Consultez la fiche produit sur le site Acbat

