

PAUMELLE 2 LAMES 218P-RS

ROTO



Paumelle à rouleau Ø18mm, fixation dans la feuillure de l'ouvrant.

Avantages :

- Paumelles testées 200 000 cycles (DIN EN 1935)
- Résistance à la corrosion classe 5 (DIN EN 1670)
- Retard d'effraction possible jusqu'à RC2
- Adapté aux profils* axe à 9 et 13 mm en PVC, aluminium
- Tient compte des rainures de ferrage 16, 20 et 24 mm
- Paumelle prémontée gauche / droite
- Pas de décalage de l'axe, et pas d'espace entre l'ouvrant et le dormant

Réglage 3D :

- Hauteur : +4 / -2 mm
- Largeur : ± 3 mm
- Compression : ± 1,5 mm

*un profilcheck préalable est nécessaire pour vérifier la mise en oeuvre sur le profil

RÉFÉRENCE	DIN	FINITION	UNITÉ DE VENTE
144278	Gauche	Blanc RAL9016	UNITE
144275	Droite	Blanc RAL9016	UNITE
144274	Droite	Noir RAL9005	UNITE
144277	Gauche	Noir RAL9005	UNITE
144273	Droite	Aspect Inox	UNITE
144276	Gauche	Aspect Inox	UNITE
147872	Gauche	Gris RAL7016 MAT	UNITE
147873	Droite	Gris RAL7016 MAT	UNITE

Caractéristiques :

- Poids max. (kg) : 80
- Longueur (mm) : 143

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)