

PAUMELLE 2 LAMES 222P-OS

ROTO



Paumelle à rouleau Ø22mm, fixation sur le recouvrement de l'ouvrant.

Avantages :

- Paumelles testées 200 000 cycles (DIN EN 1935)
- Résistance à la corrosion classe 5 (DIN EN 1670)
- Retard d'effraction possible jusqu'à RC2
- Paumelle prémontée gauche / droite
- Pas de décalage de l'axe, et pas d'espace entre l'ouvrant et le dormant

Réglage 3D :

- Hauteur : +4 / -2 mm
- Largeur : ± 3 mm
- Compression : ± 1,5 mm

RÉFÉRENCE	FINITION	SENS D'OUVERTURE	UNITÉ DE VENTE
148599	Blanc RAL9016	DIN Gauche	UNITE
148600	Blanc RAL9016	DIN Droite	UNITE
148601	Noir RAL9005	DIN Gauche	UNITE
148602	Noir RAL9005	DIN Droite	UNITE
148611	Gris RAL7016 MAT	DIN Gauche	UNITE
148612	Gris RAL7016 MAT	DIN Droite	UNITE
148603	Aspect Inox	DIN Gauche	UNITE
148604	Aspect Inox	DIN Droite	UNITE

Caractéristiques :

- Longueur (mm) : 143
- Poids max. (kg) : 120

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)