

PAUMELLE 2 LAMES 222P-RS

ROTO



Paumelle à rouleau Ø22mm, fixation dans la feuillure de l'ouvrant.

Avantages :

- Paumelles testées 200 000 cycles (DIN EN 1935)
- Résistance à la corrosion classe 5 (DIN EN 1670)
- Retard d'effraction possible jusqu'à RC2
- Adaptée aux profils axe à 9 et 13 mm en PVC, aluminium
- Tient compte des rainures de ferrage 16, 20 et 24 mm
- Paumelle prémontée gauche / droite
- Pas de décalage de l'axe, et pas d'espace entre l'ouvrant et le dormant

Réglage 3D :

- Hauteur : +4 / -2 mm
- Largeur : ± 3 mm
- Compression : ± 1,5 mm

RÉFÉRENCE	FINITION	SENS D'OUVERTURE	UNITÉ DE VENTE
148585	Blanc RAL9016	DIN Gauche	UNITE
148586	Blanc RAL9016	DIN Droite	UNITE
148587	Noir RAL9005	DIN Gauche	UNITE
148588	Noir Mat RAL9005	DIN Droite	UNITE
148589	Aspect Inox	DIN Gauche	UNITE
148590	Aspect Inox	DIN Droite	UNITE
148613	Gris RAL7016 MAT	DIN Gauche	UNITE
148614	Gris RAL7016 MAT	DIN Droite	UNITE

Caractéristiques :

- Longueur (mm) : 143
- Poids max. (kg) : 120

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)