

PAUMELLE 3 LAMES 318P-RS SPÉCIAL BOIS

ROTO



Paumelle à rouleau Ø18mm, fixation dans la feuillure de l'ouvrant.

Avantages :

- Paumelles testées 200 000 cycles (DIN EN 1935)
- Résistance à la corrosion classe 5 (DIN EN 1670)
- Retard d'effraction possible jusqu'à RC2
- Adaptée aux profils axe à 9 et 13 mm en PVC, aluminium
- Tient compte des rainures de ferrage 16, 20 et 24 mm
- Paumelle prémontée gauche / droite
- Pas de décalage de l'axe, et pas d'espace entre l'ouvrant et le dormant

Réglage 3D :

- Hauteur : +4 / -2 mm
- Largeur : ± 3 mm
- Compression : ± 1,5 mm

RÉFÉRENCE	FINITION	SENS D'OUVERTURE	UNITÉ DE VENTE
149242	Argent	DIN Gauche	UNITE
149243	Argent	DIN Droite	UNITE
149246	Aspect Inox	DIN Gauche	UNITE
149247	Aspect Inox	DIN Droite	UNITE

Caractéristiques :

- Longueur (mm) : 188
- Poids max. (kg) : 120

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)