

PAUMELLE 3 LAMES 322P-OS

ROTO



Paumelle à rouleau Ø22mm, fixation sur le recouvrement de l'ouvrant.

Avantages :

- Paumelles testées 200 000 cycles (DIN EN 1935)
- Résistance à la corrosion classe 5 (DIN EN 1670)
- Retard d'effraction possible jusqu'à RC2
- Paumelle prémontée gauche / droite
- Pas de décalage de l'axe, et pas d'espace entre l'ouvrant et le dormant

Réglage 3D :

- Hauteur : +4 / -2 mm
- Largeur : ± 3 mm
- Compression : ± 1,5 mm

RÉFÉRENCE	FINITION	SENS D'OUVERTURE	UNITÉ DE VENTE
148591	Blanc RAL9016	DIN Gauche	UNITE
148593	Blanc RAL9016	DIN Droite	UNITE
148605	Noir RAL9005	DIN Gauche	UNITE
148606	Noir RAL9005	DIN Droite	UNITE
148607	Aspect Inox	DIN Gauche	UNITE
148608	Aspect Inox	DIN Droite	UNITE
148615	Gris RAL7016 MAT	DIN Gauche	UNITE
148616	Gris RAL7016 MAT	DIN Droite	UNITE

Caractéristiques :

- Longueur (mm) : 188
- Poids max. (kg) : 160

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)