

PAUMELLE 3 LAMES LOIRA+

FAPIM



Paumelle à trois lames en aluminium extrudé.

Douille supérieure en zamak, pré montée sur l'axe en acier inox rectifié.

Douille inférieure en zamak avec insert en Delrin anti-effraction.

Capots en aluminium extrudé, bouchons en nylon.

Equipé de système anti-effraction.

La paumelle LOIRA+ est réglable porte fermée, dans les trois directions : horizontalement, verticalement et en compression.

Les réglages sont micrométriques et complètement indépendants entre eux.

La paumelle LOIRA+ peut être utilisée sur des profils à rupture de pont thermique avec les vis de fixation directe, ou sur des profils froids avec vis et contre-plaques.

Les fixations sont à commander séparément.

La paumelle LOIRA+ a été testée jusqu'à 160 KG. et sur 10.000.000 de cycles.

RÉFÉRENCE	ENTRAXE	A	FINITION	UNITÉ DE VENTE
137376	67	20,5	Helium	UNITE
137371	67	20,5	Blanc RAL9010	UNITE
137372	67	20,5	Noir RAL9005 mat	UNITE
137373	67	20,5	Blanc RAL9016	UNITE
137374	67	20,5	Argent	UNITE
137375	67	20,5	Gris RAL7016 mat	UNITE
137377	67	20,5	Blanc RAL9016 mat	UNITE
137394	93	46,5	Noir RAL9005 mat	UNITE
137395	93	46,5	Blanc RAL9016	UNITE
137396	93	46,5	Argent	UNITE
137613	93	46,5	Helium	UNITE

Caractéristiques :

- B : 46,5
- Deport : 20

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)