

POIGNÉE DE FENÊTRE SECUSTIK ATLANTA

HOPPE



Poignée de fenêtre pour système de ferrure OF/OB.

Crantage 4 positions (90°)

Les poignées de fenêtres Secustik® intègrent, en guise de sécurité de base, un mécanisme de verrouillage.

Il complique l'ouverture de la fenêtre par l'extérieur lors d'une tentative d'effraction.

Un élément coupleur situé entre la poignée et le carré fait office de « diode mécanique ».

S'il permet l'ouverture normale de la poignée de l'intérieur, il bloque la poignée si quelqu'un essaye de la manipuler depuis l'extérieur en agissant sur la ferrure.

RÉFÉRENCE	CARRÉ (MM)	FINITION	VIS	UNITÉ DE VENTE
114015	7x32-42	Blanc RAL9016	M5x45-50	UNITE
127082	7x9-19	Blanc RAL9016	M5x30-35	UNITE
123920	7x32-42	Anodisé F9	M5x45-50	UNITE
128383	7x9-19	Anodisé F9	M5x30-35	UNITE
114551	7x32-42	Brun RAL8003	M5x45-50	UNITE
120513	7x32-42	Noir Mat RAL9714	M5x45-50	UNITE
126975	7x20-30	Blanc RAL9016	M5x55-60	UNITE
128384	7x20-30	Anodisé F9	M5x55-60	UNITE
133602	7x9-19	Brun RAL8003	M5x30-35	UNITE
132361	7x32-42	Beige RAL1015	M5x45-50	UNITE
111024	7x9-19	Laiton poli	M5x30-35	UNITE
120517	7x32-42	Laiton poli	M5x45-50	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)