

## POIGNÉE DE FENÊTRE SECUSTIK NEW YORK

HOPPE



Poignée de fenêtre pour système de ferrure OF/OB.

Crantage 4 positions (90°)

Les poignées de fenêtres Secustik® intègrent, en guise de sécurité de base, un mécanisme de verrouillage.

Il complique l'ouverture de la fenêtre par l'extérieur lors d'une tentative d'effraction.

Un élément coupleur situé entre la poignée et le carré fait office de « diode mécanique ».

S'il permet l'ouverture normale de la poignée de l'intérieur, il bloque la poignée si quelqu'un essaye de la manipuler depuis l'extérieur en agissant sur la ferrure.

RÉFÉRENCE	CARRÉ (MM)	FINITION	VIS	UNITÉ DE VENTE
<b>128952</b>	7x9-19	Blanc RAL9016	M5x30-35	UNITE
<b>128953</b>	7x20-30	Blanc RAL9016	M5x55-60	UNITE
<b>128954</b>	7x32-42	Blanc RAL9016	M5x45-50	UNITE
<b>128955</b>	7x9-19	Anodisé F9	M5x30-35	UNITE
<b>128956</b>	7x20-30	Anodisé F9	M5x55-60	UNITE
<b>128957</b>	7x32-42	Anodisé F9	M5x45-50	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)