

SCELLEMENT CHIMIQUE POLYESTER MULTIANCHOR

G&B



Résine de scellement à base de polyester.

Ce produit est utilisable à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique et d'une buse mélangeuse.

Avantages :

- Option de certification CE 7 pour les applications avec des barres filetées sur du béton non fissuré.
- Créez une fixation imperméable.
- Il ne génère pas de tension dans le support, permettant des applications même près des bords.
- Il ne modifie pas l'aspect extérieur de la maçonnerie.
- Convient également comme résine pour les réparations ou adhésif pour les composants en béton.

Caractéristiques :

- Pour une utilisation avec un pistolet professionnel spécial ou en silicone et un mélangeur statique.
- Température d'application comprise entre +5 et +35 °C.
- Température de stockage entre +5 et +25°C.
- Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication pour les cartouches de 410 ml ; 12 mois pour les cartouches de 300 ml.

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE (ML)	UNITÉ DE VENTE
144114	Gris	410	UNITE
480106	Beige	410	UNITE
134996	Gris	300	UNITE
480108	Beige	300	UNITE

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)