

SERRURE À CLÉ 855GL TYPE 3 PRÉCLAMÉE

FUHR



Serrure à verrouillage par la clé 855GL préclamée pour portes aluminium.

Verrouillages auxiliaires type 3 : 2 crochets en acier trempé.

Le verrouillage et déverrouillage s'effectuent par deux tours de cylindre.

Le pêne 1/2 tour sera rétracté par le rappel de la clé, ou de l'intérieur par la béquille.

Carré de 8mm, entraxe PZ 92mm.

Boitier centrale composé d'un pêne 1/2 tour réversible et d'un pêne dormant.

Réversible gauche/droite.

RÉFÉRENCE	AXE DE FOUILLOT (MM)	GORGE	GAMME	UNITÉ DE VENTE
150783	40	25x19.5	-	UNITE
		25x20		
		27.5x19		
150789	35	25x19.5	-	UNITE
		25x20		
		27.5x19		
150791	35	-	Technal Soleal Py 55 Schüco Ads 60 Ch	UNITE
150790	35	-	Profil Systemes Cuzco 716	UNITE
150784	40	-	Sepalumic 4700TH Alu K 67PL	UNITE

Caractéristiques :

- Finition : Inox
- Tête (mm) : U 24 x 6

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)