

VIS À BOIS PANELVIT TD CUT SPÉCIALE FERRURE

MUSTAD



Vis partiellement filetée, tête réduite et pointe Anti-Fendage « CUT » pour la fixation des composants des systèmes de ferrage des menuiseries bois et systèmes oscillo-battants. Empreinte TX20 à profondeur élevée pour permettre un maintien efficace avec l'embout de vissage. La réalisation d'une empreinte profonde à géométrie parfaite permet d'employer le même embout pour des milliers de vissages.

Tête 7mm qui s'adapte parfaitement à l'évasement présent sur les éléments de ferrage à fixer.

Le filetage Ø4,0mm garantit une résistance à l'arrachement plus élevée que celle des vis traditionnelles de Ø3,5mm.

La pointe anti-fendage « CUT » est idéale pour le vissage près du bord du cadre (crémones, pièce d'angle, fiches) où la vis traditionnelle peut créer des fissures préjudiciables à la tenue de la fixation et au bon fonctionnement du système.

Le traitement galvanique Chromiting® de couleur irisée offre une résistance à la corrosion 5 fois supérieure au zinguage blanc standard.

Conforme au grade 4 de la norme NF1670.

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR (MM) | UNITÉ DE VENTE |
|-----------|---------------|----------------|
| 144457 | 35 | CT |
| 144458 | 40 | CT |

Caractéristiques :

- Finition : Chromiting
- Ø (mm) : 4,0

[Consultez la fiche produit sur le site Acbat](#)